



Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningssisterne 12 cm



ANVENDELSER

- Til vægge med metal- og træskeletter
- Til Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge
- Til montering i hele skillevægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til gulvkonstruktioner 0–25 cm
- Til væghængte toiletter til børn
- Til betjeningsplade til Bambini toilet

EGENSKABER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33 og fremspring op til 70 cm
- Fodplader drejelige, der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fodplader kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uden værktøj, uden ekstra komponenter
- Fodstøtter forzinkede, korrosionsbeskyttede, med skridsikring
- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm

- Geberit Sigma indbygningssisterne 12 cm, kondensvandisoleret
- Front betjening
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningssisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse kan afkortes, beskytter mod fugt og smuds

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Gennemstrømningsmængde ved 3 bar	0.16 l/s
Minimumsvandstrømstryk	0.1 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.09 l/s
Materiale	Stål

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 montagevinkler til skaktelementer
- Fastgørelses- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering, hjørnemodel
- Geberit Duofix sæt, vægankerforlængelser
- Geberit Duofix systemvinkel
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix vægbeslag med fleksibel vægfastgørelsesposition
- Geberit Duofix monteringsæt til fødder mod bagvæg
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit akustisk isolering til væghængt toilet

- Geberit Duofix sæt fodforlængelser længde 20 cm

Varenr.	VVS nr.	B cm	H cm	T cm	
111.923.00.6 Ny	617060375	50	97	12	

Nyt produkt tilgængeligt fra 01.05.2025